

Montageanleitung für die Dämmmatratzen

Vor der Montage, der einzelnen Dämmmatratzen, ist darauf zu achten das die einzelnen Matratzen **trocken** und **absolut fett- und ölfrei** sind!

Sollten einzelne Dämmmatratzen verunreinigt sein, dürfen diese nicht mehr montiert werden.

- Dämmmatratzen gemäß Mattenplan grob auf das Objekt legen.
- Die Matratzen mit angemessenem Druck in Form bringen und glatt streichen.
- Bei Bedarf die Dämmung mit leichten Schlägen anklopfen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Dämmmatratzen vollständig aufliegen.
- Die Überlappungen müssen gerade und eng die Stoßkanten verschließen.
- Beim Hakenverschluß ist dafür Sorge zu tragen, dass der Bindedraht als reiner Fixierdraht dient und nicht als Zugdraht.
- Bei unsachgemäßer Handhabung können die Haken ausreißen.
- Bei der Verschlußtechnik mit Klemmschnallen, muss die Klemmschnalle beim durchziehen des Haltebandes immer ganz geöffnet sein, um Beschädigungen des Haltebandes zu vermeiden.
- Die Haltebänder dienen der Fixierung der Matratzenelemente und nicht als Zugbänder.

Bei der Montage ist darauf zu achten keine spitzen Gegenstände in den Taschen zu tragen, diese können die Oberfläche der Dämmung beschädigen.

Bei Erstinbetriebnahme des Objektes, mit den Dämmmatratzen, wird es ab einer Temperatur von 120°C zur Verdampfung der Beschichtung des Glasgewebes kommen. Es wird weißer **gesundheitsunbedenklicher** Rauch aufsteigen, für ca. 10-20 Minuten. Danach wird sich das Gewebe bräunlich bis weiß verfärben. Dies ist ein ganz normaler Vorgang. Bitte ausreichend lüften und eventuelle Vorkehrungen treffen (Rauchmelder abschalten).